ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАТНЕФТЬ» им.В.Д.Шашина»
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ “ЕЛХОВНЕФТЬ”
ЕЛХОВСКОЕ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
423450, РТ, г. Альметьевск, пр. Тукая, 33, т. (8553) 301-570, ф. (8553) 301-737

Декларация о соответствии
ЕАЭС № RU Д-RU.HX10.B.02558
действительна по 23.11.2020 г.

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 26
ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ
Евро сорт Е вид III, ДТ-Е-К5
ГОСТ Р 52368-2005 с изм.№1 и поправками

Партия 26 дата отбора проб 04.04.18 г.
Дата изготовления 04.04.18 г. дата проведения анализа 04.04.18 г.
Место отбора проб РВС - 1 количество 1179 т взл 366 см

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ГОСТ Р 52368-2005	Норма по ТР ТС 013/2011 для 5 класса	Фактические значения
1	Цетановое число, не менее	51,0	---	51,7
2	Цетановый индекс, не менее	46,0	---	51,1
3	Фракционный состав: при температуре 250 ^{0}C, % (по объему), менее	65	---	62
	при температуре 350 ^{0}C, % (по объему), не менее	85	---	---
	95 % объемных перегоняется при температуре ^{0}C, не выше	360	360	300
4	Плотность при 15^{0}C, кг/м^3	820-845	---	820,1
5	Кинематическая вязкость при 40^{0}C, мм^2/с (сСт)	2,00 - 4,50	---	2,1
6	Предельная температура фильтруемости, ^{0}C, не выше	минус 15	не определяется	минус 23
7	Температура вспышки в закрытом тигле, ^{0}C, выше	55	55	72
8	Содержание серы, мг/кг, не более	10,0	10,0	7,8
9	Полициклические ароматические углеводороды, %, (по массе), не более	8,0	8,0	1,7
10	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 ^{0}C), единицы по шкале	Класс 1	---	Класс 1
11	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м^3, не более	25	---	8
12	Зольность, % (по массе), не более	0,010	---	0,006
13	Коксуемость 10 %-го остатка разгонки, % (по массе), не более	0,30	---	0,13
14	Общее загрязнение, мг/кг, не более	24	---	5
15	Содержание воды, мг/кг, не более	200	---	34
16	Смазывающая способность, мкм, не более	460	460	433

Заключение: топливо дизельное ЕВРО сорт Е, вид III ДТ- Е –К5 соответствует требованиям ГОСТ Р 52368-2005 с изм. №1 и поправками и требованиям ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" по Приложению № 3 для экологического класса К5.

Дизельное топливо не содержит металлосодержащие присадки, метиловые эфиры жирных кислот.
Содержание присадок: смазывающая Difron LT 345 – до 0,06 %.
Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510.

Начальник ОТК ЕНПУ _____ Л.Н. Печникова
Лаборант _____ Л.М. Салемгареева

Дата выдачи паспорта продукции: 04.04.18 г.