



2016



Паспорт качества № 566Н от 13 февраля 2020 г.

Наименование продукта: **ДТФГ (Дизельная Технологическая фракция Гидроочищенная) марка Б вид I по СТО 78689379-05-2017**

Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

Наименование испытательной лаборатории, адрес: Испытательная лаборатория нефтепродуктов АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона

Нормативный документ на продукт: СТО 78689379-05-2017 "Дизельная Технологическая фракция Гидроочищенная (ДТФГ)" с изменением № 1

Метод отбора проб: ГОСТ 2517-2012

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2015 № 18.2334.026 действует до 22.12.2021

Номер партии: 2

Дата изготовления: 12 февраля 2020 г.
Дата, время отбора: 12.02.2020 22:30:00
Дата испытания: 13 февраля 2020 г.

Место отбора: T0004 Титул 047/2

Количество, т: 1 500,000
Объем, м³: 1 856,205
Уровень взлива, см: 555,7
Температура, °С: 30,2
Плотность при 20 °С, кг/дм³: 0,8157

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Цетановое число	-	не менее 48,0	51,3	ГОСТ Р ЕН 15195
2	Плотность при 15 °С	кг/м ³	800,0-860,0	819,0	ГОСТ Р 51069
3	Массовая доля серы	%	не более 0,020	менее 0,0017	ASTM D 4294
4	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	°С	не ниже 40	58	ASTM D 93
5	Массовая доля воды	мг/кг	не более 200	менее 30	EN ISO 12937
6	Общее загрязнение	мг/кг	не более 24	менее 12	EN 12662
7	Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	1,500-4,500	2,198	ГОСТ 33
8	Фракционный состав: - до 180 °С перегоняется - до 360 °С перегоняется	% об.	не более 30 не менее 95	2 100	ГОСТ ISO 3405


Код ОКПД2: 19.20.27.190

Заключение: ДТФГ (Дизельная Технологическая фракция Гидроочищенная) марка Б вид I соответствует СТО 78689379-05-2017 с изменением 1

Дополнительная информация:

1. Предельная температура фильтруемости, EN 116, °С: минус 47,0
2. Температура помутнения, EN 23015, °С: минус 24,9
3. Продукт содержит присадки:
 - противоизносную "ГТ-16" в количестве до 0,03 % масс.
 - депрессорно-диспергирующую "Keroflux 5686" в количестве до 0,05 % масс.;
4. Согласно пп. 11 п.1 ст.181 Налогового кодекса РФ данная продукция является средним дистиллятом.

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления

Инженер-химик испытательной лаборатории нефтепродуктов:  Тимурова А.Ф.

Паспорт качества распечатал: _____