2016

Паспорт качества
№ 2134Н от 13 мая 2020 г.

Наименование продукта:	**Масло индустриальное гидравлическое МГА-8**
Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства:	АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru
Наименование испытательной лаборатории, адрес:	Испытательная лаборатория нефтепродуктов АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона
Технический регламент:	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"
Нормативный документ на продукт:	СТО 78689379-35-2019 "Масло индустриальное гидравлическое МГА-8"
Метод отбора проб:	ГОСТ 2517-2012
Декларация о соответствии:	ЕАЭС № RU Д-RU.АД17.В.00712/19, срок действия с 29.05.2019 г. по 28.05.2022 г.

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2015 № 18.2334.026 действует до 22.12.2021

Номер партии: 131

Место отбора: Т0003 Титул 051

Дата изготовления:	12 мая 2020 г.
Дата, время отбора:	12.05.2020 20:00:00
Дата испытания:	12 мая 2020 г.
Количество, т:	270,000
Объем, м³:	338,134
Температура, °С:	49,8
Плотность при 20 °С, кг/дм³:	0,8172

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по техническому регламенту	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Вязкость кинематическая - при 100 °С - при 40 °С - при минус 30 ° С	мм²/с	 - - -	 в пределах 1,8 - 2,6 в пределах 7 - 10 не более 1000	 2,1 7 220	ГОСТ 33
2	Плотность при 15 °С	кг/м³	-	не более 850	820	ГОСТ Р 51069
3	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	°С	-	не ниже 135	156	ГОСТ 6356
4	Температура текучести	°С	-	не выше минус 42	минус 49	ГОСТ 20287 (метод А)
5	Содержание механических примесей	% масс.	не более 0,03	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6370
6	Массовая доля воды	%	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477
7	Внешний вид	-	-	Прозрачная жидкость, без осадка и взвешенного вещества	Прозрачная жидкость, без осадка и взвешенного вещества	визуально
8	Цвет	ед. ЦНТ	-	не более 1,0	менее 0,5	ASTM D 1500
9	Кислотное число	мг КОН/г масла	-	не более 0,2	0,010	ASTM D 974
10	Содержание серы	%	-	не нормируется, определение обязательно	менее 0,0017	ASTM D 4294

Код ОКПД2: 19.20.29.140 Код ТН ВЭД ТС: 2710 19 980 0

Заключение: Масло индустриальное гидравлическое МГА-8 соответствует:
- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям";
- СТО 78689379-35-2019. п.1 согласован Письмом № 189/13-11 от 07.04.2020г.

Дополнительная информация: Применяется для смазывания легконагруженных, высокоскоростных узлов и механизмов, в машинах и механизмах промышленного оборудования, в качестве гидравлических жидкостей, условия работы которых не предъявляют особых требований к антиокислительным и антикоррозионным свойствам масел, а также как базовое масло.

Гарантийный срок хранения: 5 лет со дня изготовления

Инженер-химик испытательной лаборатории нефтепродуктов: _____ Клюева Ю.В.

Паспорт качества распечатал: _____