

ООО «ТАТНЕФТЬ-НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ-ОЙЛ»

ОКП 02 5335

УДК 665.767

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по развитию

ООО «Татнефть-НК-Ойл»

 **Г.Л. Ильясов**

«01» 06 2017 г.

Изменение №1

к СТО 54409843-029-2016


МАСЛА ВСЕСЕЗОННЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

ВМГЗ-45, ВМГЗ-55

Дата введения 01.06.2017

Главный инженер

ООО «Татнефть-НК-Ойл»

 **И.Г. Насибуллин**

«5» 2017г.


2017 г.

Технические условия

Примечание к Таблице 2 изложить в новой редакции:

№ п/п	Наименование показателя	Значение для марок		Метод испытания
		ВМГЗ-45	ВМГЗ-55	
1	Вязкость кинематическая, мм ² /с при 50 °С, не менее при минус 30 °С, не более при минус 40 °С, не более	10 1300 -	10 1000 не нормируется. Определение обязательно.	ГОСТ 33 или ASTM D 445

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
1	Начальник цеха № 1104	И.В. Яшина		
2	И.о. начальника цеха № 1107	Р.М. Габдурафиков		
3	Начальник ПТО	И.И. Насибуллин	