



Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл ООО  
Масло всесезонное гидравлическое  
ВМГЗ-55

Паспорт качества № 81 от 26 июля 2018 г.

Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: ООО "Татнефть-НК-ойл", 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОС-4, а/я 60, тел. (8555) 24-13-65, 24-13-22  
Нормативный документ на продукт: СТО 54409843-029-2016 с изм.1

№ емкости: Е-001 № партии: Количество, т: 22,080  
Дата изготовления: 14.07.2018  
Дата, время отбора: 26.07.2018 9:50:00 Дата испытания: 26 июля 2018 г.

| №  | Наименование показателя                                                                                             | Единица измерения    | Норма по нормативному документу | Норма, установленная тех. регламентом | Результат испытания            | Метод испытания                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Вязкость кинематическая при 50 С, не менее                                                                          | мм²/с                | 10,0                            | -                                     | 10,2                           | ГОСТ 33                          |
| 2  | Вязкость кинематическая при минус 30 С, не более                                                                    | мм²/с                | 1000,0                          | -                                     | 485,4                          | ГОСТ 33                          |
| 3  | Вязкость кинематическая при минус 40 С, не более                                                                    | мм²/с                | Не нормируется                  | -                                     | 8976,4                         | ГОСТ 33                          |
| 4  | Индекс вязкости, не менее                                                                                           | -                    | 160                             | -                                     | 207                            | ГОСТ 25371 или ASTM D 2270       |
| 5  | Массовая доля осадка после окисления, не более                                                                      | %                    | 0,05                            | -                                     | 0,01                           | ГОСТ 981                         |
| 6  | Зольность, не более                                                                                                 | %                    | 0,2                             | -                                     | 0,10                           | ГОСТ 1461                        |
| 7  | Кислотное число, не менее                                                                                           | мг КОН на 1 г. масла | 0,4 – 1,0                       | -                                     | 0,56                           | ГОСТ 5985                        |
| 8  | Массовая доля механических примесей, не более                                                                       | %                    | отсутствие                      | не более 0,03                         | отсутствие                     | ГОСТ 6370 и п. 7.3 наст. СТО     |
| 9  | Содержание воды                                                                                                     | -                    | отсутствие                      | -                                     | отсутствие                     | ГОСТ 2477                        |
| 10 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, не ниже                                                         | °С                   | 135                             | не менее 135                          | 185                            | ГОСТ 4333                        |
| 11 | Температура застывания, не выше                                                                                     | °С                   | минус 55                        | -                                     | минус 57                       | ГОСТ 20287 метод Б или ASTM D 97 |
| 12 | Испытание на коррозию на пластинках из стали марки «50» или близких к ней по ГОСТ 1050 и меди марки М-2 по ГОСТ 859 | -                    | выдерживает                     | -                                     | выдерживает                    | ГОСТ 2917 и п. 7.4 наст. СТО     |
| 13 | Изменение веса резины марки УИМ-1 после воздействия масла в течение 72 часов при 80 ОС, в пределах                  | %                    | 0-7,5                           | -                                     | 0,34                           | ГОСТ 9.030                       |
| 14 | Плотность при 20 С, не более                                                                                        | кг/м³                | 865                             | -                                     | 823                            | ГОСТ 3900 или ASTM D 4052        |
| 15 | Цвет по ЦНТ, не более                                                                                               | ЦНТ                  | 1,0                             | -                                     | 0,0                            | ГОСТ 20284                       |
| 16 | Внешний вид                                                                                                         | -                    | однородная прозрачная жидкость  | -                                     | Однородная прозрачная жидкость | Визуально                        |

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АД17.В.00216, дата регистрации 15.02.2017

Дополнительно: Паспорт безопасности химической продукции РПБ № 54409843-19-45122 от 19.01.2017

Заключение: Масло всесезонное гидравлическое ВМГЗ-55 соответствует:  
- СТО 5440 9843 –029 –2016  
- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Назначение: Применяются в качестве всесезонной рабочей жидкости, в системах гидроприводов и гидроуправлений строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и других машин, а также в промышленном гидрооборудовании при рабочей температуре масла в зависимости от типа насоса от минус 45 °С до 80 °С.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям указанного стандарта в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-84. Хранить в крытых сухих складских помещениях или под навесом. Тару устанавливать пробками вверх.

Паспорт качества распечатал:

Инженер по качеству продукции:

\_\_\_\_\_

Кулова Е. Н.

