Паспорт качества
№ 3813Н от 9 сентября 2021 г.

Наименование продукта:	**Автомобильный бензин АИ-95-К5 экологического класса К5 марки TANECO-95 "EURO-6" по СТО 78689379-50-2020**
Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства:	АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru
Наименование испытательной лаборатории, адрес:	Испытательная лаборатория нефтепродуктов АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона
Технический регламент:	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"
Нормативный документ на продукт:	СТО 78689379-50-2020 "Автомобильные бензины TANECO "EURO-6"
Метод отбора проб:	ГОСТ 2517-2015
Декларация о соответствии:	ЕАЭС № RU Д-RU.АД17.В.01410/20, срок действия с 27.02.2020 г. по 20.02.2023 г.

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Номер партии: 385

Дата изготовления: 8 сентября 2021 г.
Дата, время отбора: 08.09.2021 20:00:00
Дата испытания: 8 сентября 2021 г.

Место отбора: Т0001 Титул 043/2

Количество, т: 3 802,262
Объем, м³: 5 137,198
Температура, °С: 17,9
Плотность при 20 °С, кг/дм³: 0,7401

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по техническому регламенту	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Октановое число:	-				
	по исследовательскому методу		не менее 80	не менее 95,0	95,6	ГОСТ 8226
	по моторному методу		не менее 76	не менее 85,0	85,7	ГОСТ 511
2	Концентрация свинца	мг/дм³	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ EN 237
3	Концентрация смол, промытых растворителем	мг на 100 см³ бензина	-	не более 5	1	ГОСТ 1567
4	Индукционный период бензина	мин	-	не менее 360	соответствует	ГОСТ 4039
5	Массовая доля серы	мг/кг	не более 10	не более 5	менее 5	ГОСТ ISO 20884
6	Объемная доля бензола	%	не более 1	не более 1	0,32	ГОСТ 32507 (метод Б)
7	Объемная доля углеводородов:	%				ГОСТ 32507 (метод Б)
	- олефиновых		не более 18	не более 14,0	7,6	
	- ароматических		не более 35	не более 35,0	32,4	
8	Массовая доля кислорода	%	не более 2,7	не более 2,7	0,82	ГОСТ EN 13132
9	Объемная доля оксигенатов:	%				ГОСТ EN 13132
	- метанола		отсутствие	отсутствие	отсутствие	
	- этанола		не более 5	не более 5,0	менее 0,17	
	- изопропанола		не более 10	не более 10,0	менее 0,17	
	- третбутанола		не более 7	не более 7,0	менее 0,17	
	- изобутанола		не более 10	не более 10,0	менее 0,17	
	- эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле		не более 15	не более 15,0	4,50	
	- других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 °С)		не более 10	не более 10,0	менее 0,17	
10	Испытание на медной пластинке (3 ч при 50 °С)	-	-	Класс 1	Класс 1	ГОСТ 6321
11	Внешний вид	-	-	Чистый, прозрачный	чистый, прозрачный	Визуально п. 9.2 СТО 78689379-50-2020
12	Плотность при 15 °С	кг/м³	-	725,0-780,0	742,8	ГОСТ Р 51069
13	Концентрация марганца	мг/дм³	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 33158
14	Концентрация железа	мг/дм³	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 32514
15	Объемная доля монометиланилина	%	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 32515
16	Давление насыщенных паров в летний период	кПа	35-80	35-80	76	ГОСТ 1756

17	Фракционный состав (для класса испаряемости В): объемная доля испарившегося бензина при температуре:					ГОСТ 2177
	70 °С (И70)	%	-	15-48	44	
	100 °С (И100)	%	-	40-70	58	
	150 °С (И150)	%	-	не менее 75	86	
	конец кипения	°С	-	не выше 215,0	202,0	
	объемная доля остатка в колбе	%	-	не более 2,0	1,0	
18	Максимальный индекс паровой пробки (ИПП) (для класса испаряемости В)	-	-	не нормируется	1 068	п.9.3 СТО 78689379-50-2020

Код ОКПД2: 19.20.21.135

Заключение: Качество продукта соответствует требованиям:
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту";
- СТО 78689379-50-2020 (класс испаряемости В).

Дополнительная информация:
1. Показатели по письму № 1446/ТАЦГО/ОВЭД от 27.03.2019г.:
- Фракционный состав по ASTM D 86:
- отгон при температуре 210 °С, %: 100,0 (с учетом потерь и остатка).
- Содержание пентана (С5) по ГОСТ 32507 (метод Б), % масс.: 15,59
- Содержание гексана (С6) по ГОСТ 32507 (метод Б), % масс.: 12,28
2. Компоненты автомобильного бензина получены в процессе каталитического риформинга, изомеризации, гидрокрекинга и каталитического крекинга.
3. Топливо содержит антиокислительную присадку "Агидол-12" в количестве до 0,007 % масс.
4. Топливо не содержит металлосодержащих присадок и добавок на основе монометиланилина.

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления

Инженер-химик испытательной лаборатории нефтепродуктов: _____ Клюева Ю.В.

Паспорт качества распечатал: _____