



ОАО "ТАИФ-НК"

Юридический адрес и место производства:
Российская Федерация, Республика Татарстан, 423570, г. Нижнекамск, промышленная зона
Телефон отдела реализации (8555) 38-16-61, 38-16-19, факс (8555) 38-17-17, E-mail: referent2@taifnk.ru

Паспорт продукции № 19025
Бензин автомобильный неэтилированный марки Регуляр-92 (АИ-92-К5)
ГОСТ Р 51105-97 с изм. № 1-6

ОКПД2: 19.20.21.125
Номер партии: 80
Дата изготовления: 29.03.2017
Дата отбора пробы: 29.03.2017
Место отбора пробы: Р-4/2
Номер резервуара: Р-4/2
Уровень наполнения, м: 6.090
Размер партии (масса), т: 1.538
Дата проведения испытаний: 29.03.2017
Дата оформления паспорта: 29.03.2017



Декларация о соответствии TC-RU Д-РУ.АЯ54.В.05579,
срок действия по 24.06.2020 г.
Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента
качества ISO 9001:2015.
Сертификат BVC № RU227953Q-U,
срок действия до 06.03.2020 г.

№ п/п	Наименование показателя	Нормы по ТР ТС 013/2011	Нормы по ГОСТ Р 51105-97 класс испаряемости Е	Фактически	Метод испытания
1	Октановое число, не менее: - по моторному методу - по исследовательскому методу	76 80	83,0 92,0	83,3 92,4	ГОСТ 511 ГОСТ 8226
2	Концентрация свинца, мг/дм³	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ Р ЕН 237
3	Концентрация марганца, мг/дм³	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ Р 51925
4	Концентрация фактических смол, мг/100 см³ бензина, не более		5,0	отсутствие	ГОСТ 1567
5	Индукционный период бензина, мин, не менее		360	360	ГОСТ 4039
6	Массовая доля серы, мг/кг, не более	10	10,0	9,0	ГОСТ Р 52660
7	Объемная доля бензола, %, не более	1	1,0	0,5	ГОСТ Р 52714
8	Объемная доля углеводородов, %, не более: - олефиновых - ароматических	18 35	18,0 35,0	14,0 22,9	ГОСТ Р 52714
9	Массовая доля кислорода, %, не более	2,7	2,7	1,8	СТБ ЕН 13132
10	Объемная доля оксигенатов, %, не более: - метанола - этанола - изопропилового спирта - изобутилового спирта - третбутилового спирта - эфиров (C5 и выше) - других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 °С)	отсутствие 5 10 10 7 15 10	отсутствие 5,0 10,0 10,0 7,0 15,0 10,0	отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 10,0 отсутствие	СТБ ЕН 13132
11	Испытание на медной пластинке		Класс 1	Класс 1	ГОСТ 6321
12	Внешний вид		Чистый, прозрачный	Чистый, прозрачный	п. 7.3 ГОСТ Р 51105
13	Плотность при 15 °С, кг/м³		725,0-780,0	731,1	ГОСТ Р 51069
14	Концентрация железа, мг/дм³	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ Р 52530
15	Объемная доля монометиланилина (N-метиланилина), %, не более	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ Р 54323
16	Давление насыщенных паров бензина, (ДНП), кПа, не менее не более	35 100	65,0 95,0	88,0	ГОСТ 1756
17	Фракционный состав: Объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре: 70, °С, (И 70) 100, °С, (И 100) 150, °С, (И 150), не менее конец кипения, °С, не выше остаток в колбе, %, (по объему), не более		15-50 40-70 75 215,0 2,0	36 59 83 204,0 1,0	ГОСТ 2177
18	Максимальный индекс паровой пробки (ИПП) ИПП = 10 ДНП + 7 (И70)		не нормируется	1132	Расчетный метод

Дополнительные показатели:

Плотность при 20 °С, кг/м³: 726,6
Фракционный состав по ASTM D86:
до температуры 210 °С перегоняется, % (по объему): 98
Содержание пентана (C₅), % масс: 1,4
Содержание гексана (C₆), % масс: 2,4
Содержание октаноповышающей присадки, % масс: 0,0

Примечание:

Металлосодержащие присадки отсутствуют. Бензин изготовлен с применением процесса каталитического крекинга.

Заключение: Бензин автомобильный неэтилированный марки Регуляр-92 (АИ-92-К5) класс испаряемости Е соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" и требованиям ГОСТ Р 51105-97 с изм. № 1-6.

Испытательная лаборатория завода Бензинов. 423570, РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промышленная зона, ОАО "ТАИФ-НК".
Аттестат аккредитации № RA.RU.21A503 выдан 02 июня 2015 г.

Инженер по техническому контролю (сменный)
(уполномоченное лицо)

Е.Е. Мухомыгина

